



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDO

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2125.21		
LÍNEA:		
STANZA		
FAMILIA:		
SOFT		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO SOFT	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
OPRESOR	ACERO	CHAPETON	LATÓN
AEREAADOR	LATÓN	CUERPO	LATÓN
MANERAL	LATÓN	MANGUERA	LATÓN

DIMENSIONES:	
ALTURA DEL MONOMANDO	127 MM
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE MONOMANDO Y CENTRO DE NARIZ	130 MM
ALTURA DE NARIZ A BASE DEL MONOMANDO	72 MM
LARGO DE MONOMANDO	167 MM
DIÁMETRO DEL AUTOMÁTICO	63 MM
ALTURA DEL AUTOMÁTICO	105 MM
LARGO DE LAS MANGUERAS	355 MM
ANCHO DE MANERAL	49 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,342

COLOCACIÓN:
 INSTALAR EL MONOMANDO EN EL LAVABO Y SUJETARLO CON EL BIRLO Y TUERCA, INSTALAR LAS MANGUERAS A LA RED HIDRAULICA.
 ROSCA PARA INSTALACIÓN A RED HIDRÁULICA 1/2" NPS

PRESION MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
 1,0 KG/CM2

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
21.2125.21	CROMO

TIPO DE CARTUCHO
 CERÁMICO
GASTO
 MEDIA PRESION

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION
 NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

