


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIAGRAMA |
|--------------------------------|---|---|
| 780CR |  |  |
| FAMILIA: | | |
| CONEXIONES | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| ADAPTADOR PARA CONEXIÓN RÁPIDA | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|-----------|---------------|
| NO APLICA | NO |

| MATERIAL | | | | | |
|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material | Parte | Material |
| ADAPTADOR | PLÁSTICO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| PESO EN KG Y MEDIDAS EN MILIMETROS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------|-------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| A | | | 15 | 21 | | | | | | | |
| B | | | 20 | 29 | | | | | | | |
| C | | | 11 | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PESO (kg) | | | 0,002 | 0,003 | | | | | | | |

| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Torque de instalación en kgf-m | | | | | | | | | | | |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| PARA USO EN: | TEMPERATURA DE TRABAJO: | PRESIÓN DE TRABAJO: |
| CONEXIONES | TEMPERATURA MÁXIMA: 80 °C | 85.35 Lb/pulg ² - 6 kg/cm ² |
| FORMA: | | |
| CILINDRICA | | |

CARACTERÍSTICAS:
DEBE SER INSERTADO DENTRO DE LA TUBERÍA PLÁSTICA CUANDO VAYA SER UTILIZADA CON AGUA CALIENTE

COLOCACIÓN:
EL ADAPTADOR TIENE QUE SER INSERTADO EN LAS CONEXIONES RETICULADAS DE POLIETILENO ANTES DE SER ENSAMBLADAS EN OTRAS CONEXIONES

GARANTÍA:
"GARANTÍA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.